

河北销售catpumps高压柱塞泵总代理

发布日期: 2025-09-21

CAT PUMPS不锈钢泵，工业用耐腐蚀不锈钢泵(不锈钢泵的照片).CatPumps提供完整的不锈钢泵系列，以满足许多工业应用的需求。这些泵有304、316和双相不锈钢可供选择，是CatPumps的库存产品，提供多种流量和压力范围0.5-240GPM和100-10,000PSI。在泵送腐蚀性液体的应用中，不锈钢泵具有的耐腐蚀性、强度和长寿命。我们的主要产品都是在日本生产，然后返回美国组装，江苏省爱聆科技工程有限公司是CAT PUMPS柱塞泵、活塞泵、离心泵、不锈钢泵的总代理商。紧凑的直接安装到液压或电动马达上，减少了空间要求。河北销售catpumps高压柱塞泵总代理

1978年柱塞泵席卷泵业市场CatPumps引入了“双密封”概念柱塞泵，低压密封为高压密封背面的陶瓷柱塞提供润滑。这种独特的新密封设计和独特的、特殊配方的密封材料提供了很长的使用寿命和进一步扩展的压力能力。1982年新的全球总部为了满足对Cat泵不断增长的需求，在明尼苏达州明尼阿波利斯市建立了一个新的全球总部。该建筑当初占地106,000平方英尺，现已扩大到149,000平方英尺，仍然是CatPumps的全球总部。在中国江苏省爱聆科技工程有限公司是catpumps总代理商。河北销售catpumps高压柱塞泵总代理要安装 Mag-Jet 组件，只需从阀室中卸下一个入口阀塞和阀门组件，然后插入 Mag-Jet 并拧紧。

在CAT PUMPS产品推向市场后不久CatPumps赢得了“九命泵”的美誉，因为与市场上的其他型号相比，其使用寿命更长。随着公司正式起步，布鲁格曼开始带着他的新泵设计在全国各地旅行。他很快就发现了洗车行业的巨大机遇，因为该行业只有使用寿命很短的泵，增加了运营成本和长时间的停机时间。我们的一个重要订单来自一家原始设备制造商，他说如果泵可以使用30天而不发生故障，他就会下订单。该泵不仅使用了 30 天，而且在无需任何维修的情况下使用了超过 10 倍的前一个泵的使用寿命。

cat pumps入口压力稳定器系统。留式加速管提供一致的入口压力入口压力稳定器的照片入口压力稳定器（或俘获加速管）用于保持泵的入口压力一致。内部柔性管从加压进料中吸收能量，从而保持一致的压力和流过泵入口的流量。具有一致的入口条件将提高泵的性能并降低气蚀的风险。入口压力稳定器结构紧凑，易于安装，具有从1/2”到3”的各种适配器尺寸。产品范围：高达320GPM典型用法：用于长进料管线、增压泵或高温的应用。材料：不锈钢适配器和弯头组件，聚氯乙烯/聚酯/丁基内部软管。要启动喷射动作，请推入其手柄。要将泵恢复到全流量、高压运行，请拉出手柄。

CATPUMPS冲洗泵用于低润滑性和高温应用的工业负荷冲洗歧管泵冲洗泵的照片冲洗泵用于低

润滑性液体（去离子水）和高温液体。与所有标准柱塞泵一样，冲洗歧管泵配置有入口和出口。然而，在冲洗式歧管泵上，歧管还设计有入口和出口冲洗端口，以在高压和低压密封件之间循环液体，以延长密封件寿命并减少泵维护。Cat泵冲洗式泵型号在型号末尾标有字母“C”或“K”即781K。冲洗歧管泵的好处包括：与去离子(DI)水等低润滑性流体一起使用时，可延长密封寿命冷却密封件，在泵送液体温度升高的应用中延长密封件寿命减少陶瓷柱塞的热负荷，减少开裂或点蚀的可能性。cat pumps三缸泵的设计自然会产生由往复式柱塞引起的轻微脉动。河北销售catpumps高压柱塞泵总代理

catpumps 脉冲喷射泵它非常易于安装且易于使用。河北销售catpumps高压柱塞泵总代理

CAT PUMPS压敏卸荷器，用作主要压力控制装置，以设置和保持一致的系统压力，同时提供能量和系统节省功能，允许泵在下游流量关闭时在低压下运行。卸荷器包含一个止回阀，该阀在关闭的下游装置（截止）和卸荷器之间捕获压力，导致内部活塞打开，使泵在低压下卸荷。当关闭喷枪重新打开时，系统将恢复到工作压力。监管者和卸载者各有各的好处。查看我们的调节器与卸荷器视频，了解这两种阀门类型之间的差异以及哪种类型适合您的系统。CatPumps提供多种卸料器，并配有颜色编码的弹簧，便于识别。只需更换弹簧即可将一种模型转换为另一种模型。产品范围：0.5至120GPM 100至7,250PSI典型用法：用于单泵、单或多以及喷嘴应用。材料：提供黄铜、304和316不锈钢材质弹性体有中等丁腈橡胶(NBR)、碳氟化合物(FPM)、三元乙丙橡胶(EPDM)等。河北销售catpumps高压柱塞泵总代理